


# 200℃双真空干燥箱（2台 415 x 345 x 373 mm，共 106L，1台真空泵） DZF-6050-II



DZF-6050-II 是 2 台真空干燥箱，1 台双层移动架。此款设备可用于电池阴极片和阳极片干燥储存。

技术参数

|  |  |
|--|--|
| <p>产品特点</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最高工作温度 200℃</li> <li>• 2 个独立的加热腔体分别有 2 个独立的温控系统控制</li> <li>• 每个加热腔体尺寸 415 x 345 x 373 mm, 53L, 2 个腔体共 106L</li> <li>• 2 个腔体共用一台机械泵</li> <li>• 设备中标配有一台机械泵</li> </ul>  |
| <p>电源</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 单相 AC 110 -120VAC ( 2 根电源线)</li> <li>• 50/60 Hz</li> <li>• 2800 W</li> </ul>  |
| <p>加热温度</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 温度：室温+ 10 ~ 200℃</li> <li>• 最高温度 200℃</li> <li>• 控温精度+/- 1℃</li> </ul>  |
| <p>腔体</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 个独立腔体</li> <li>• 内腔尺寸: 415 x 345 x 373 mm (16 x14x15) (W x H x D); 53 L</li> <li>• 腔体材质为不锈钢 1Cr~18Ni9Ti</li> <li>• 安装有机械压力表</li> <li>• 硅胶密封圈和密封门锁保证良好密封性</li> </ul> |
| <p>移动架</p>  | <p>配有一个双层移动架，能把 2 台真空干燥箱放在一起</p>   |
| <p>真空度</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 133 pa (10-2 Torr)</li> </ul>   |
| <p>真空泵</p>  | <p>真空泵 VRD-8<br/>抽气速率 156L/min<br/>功率 400W<br/>配有一个 KF25 接口的波纹管</p>  |
| <p>尺寸</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 740 mm (L) x 810 mm (W) x 1470 mm (H)</li> </ul>  |
| <p>净重</p>  | <p>272kg</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>质保</p>   | <p>一年质保期，终生维护</p> <p>密封圈不在质保范围内</p>  |
| <p>应用注意</p>  | <p>为了精确测量温度，可用温度校准套件对设备温度进行校准</p> <p>加热后不锈钢腔体变色属于正常现象</p> <p>样品不要和加热腔体壁有任何接触</p> |