

装 箱 单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 日

型号：**GSL-1600X-HIP-O2**

订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	1600℃高温高压管式炉	GSL-1600X-HIP-O2	台	1	
2	水冷设备	CW-6300AN 220V/50HZ	台	1	含说明书
3	双级真空泵	VRD-24 三相 220V/380V/50/60HZ 通用 KF-25 接口	台	1	
4	陶瓷管（炉管）	外径φ50*内径φ40*850mm	根	1	
5	气炼炉管	外径φ202*内径φ196*118mm	根	2	
6	硅钼棒	TCU1850 型 4/9*220*165*30	支	3	
7	氟胶 O 型圈	内径φ24*5mm（氟橡胶 26）	个	4	
8	无氧铜密封圈	外径φ294*内径φ270*厚 3mm（特制）	个	4	
9	卡箍	KF-25mm（不锈钢）	个	3	
10	波纹管（不锈钢）	KF-25*1200mm	根	1	
11	高真空手动挡板阀	GD-J25	个	1	
12	高压软管（含接头）	0-15MPA(3 米)	根	1	
13	高压四通	内螺纹 G1/4	个	4	分水器
14	炉钩	60Cm	个	1	
15	坩埚钳	30CM	个	1	
16	耐高温手套	大号	副	1	
17	喉箍	21-38	个	8	
18	内六角扳手	M3、M4、M5、M6、M10	个	5	各 1 个
19	呆扳手	17-19	个	2	
20	扭力扳手		个	1	
21	水管	φ25	米	4	
22	聚氨酯软管（白色透明）	外径φ12*内径φ8mm	米	20	
23	四氟管	φ6.35*内径 4mm 壁厚 1.17mm	米	3	
24	不锈钢双卡套外螺纹接头	φ6.35 G1/4"（直螺纹 MTI 用）	个	1	

25	不锈钢管堵	φ38*35mm	个	2	
26	氧化铝管堵		个	4	
27	不锈钢螺丝	φ12*100	个	6	
28	氧化铝板		块	2	
29	说明书		本	1	
30	保修证书		份	1	
31	免责声明		份	1	
检验人			审核人		

合肥科晶